



# DESENGRASANTE

## DESCRIPCIÓN

Desengrasante suave a base de una mezcla acuosa de cetonas con surfactantes aniónicos.

## PROPIEDADES

Limpia y desengrasa soportes metálicos acondicionándolos para un pintado posterior.

## Características a 23° C y 60% HR

ASPECTO	COLOR
Líquido	Transparente
PESO ESPECÍFICO	VOLUMEN DE SÓLIDOS
0,85 ± 0,05 g/ml	Aprox. 3%

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO, DILUCIÓN Y APLICACIÓN

Utilizar guantes y gafas de seguridad. Lavarse bien las manos y los elementos utilizados con abundante agua y jabón.

## CONDICIONES ESTÁNDAR DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente: entre 5 °C y 35 °C.  
Temperatura del substrato: NA

## HIGIENE Y SEGURIDAD

Punto de inflamación: -15 °C.  
Etiquetado de acuerdo a las Normas Europeas.  
Ficha de Datos de Seguridad disponible bajo solicitud o en la web:  
[www.pinturasvillada.com](http://www.pinturasvillada.com)

## ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envases de: 20 l  
Tiempo de estabilidad: 60 meses, sin abrir.  
Almacenar en interior entre 5°C y 35°C

Versión 1: Abril-09