



# VILLAFLEX

## Liso

Revestimiento elástico en base a resinas acrílicas foto-reticulante para la protección y decoración exterior de todos los materiales de construcción.



### USOS

- Exterior.
- Recomendado para la protección y decoración de fachadas donde se requiera máxima flexibilidad e impermeabilización.

### PROPIEDADES

- Buena adherencia sobre los materiales habituales en construcción.
- Acabados de gran flexibilidad, anti-fisuras.
- Buena resistencia a los álcalis, luz solar y agentes atmosféricos.
- Buena transpirabilidad.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente protección contra la carbonatación.
- No amarillea.

### COLORES

Blanco y Carta de colores vigente FACHADAS y colores a Cartas NCS, etc, bajo pedido.

### GRADO DE BRILLO

Semi-Mate.

## Características a 23º C y 60% HR

### RENDIMIENTO

Primera capa: 2 - 4 m<sup>2</sup>/l. (según soporte)  
Segunda capa: 2 - 4 m<sup>2</sup>/l. (según soporte).

### TIPO DE ENVASES

4 y 15 litros.

### PESO ESPECIFICO

1,32 ± 0,05 (Blanco).

### EXTRACTO SECO EN PESO

60 ± 2%.

### TIEMPO DE SECADO

Seco: 4 – 6 horas.  
Repintado: A partir de las 24 horas.

### DILUCION

Agua (máximo 10% en volumen).



**Pinturas Villada SKC**

PROTEGER Y DECORAR

GRUPO JULIO CRESPO

# VILLAFLEX Liso

## Instrucciones de aplicación

### MATERIAL DE APLICACIÓN

- Con brocha o rodillo: 10 - 15 % de agua en primera mano.
- Airless: Diluir hasta viscosidad adecuada, dependiendo del grado de acabado deseado, permite relieves suaves.

### LIMPIEZA DEL MATERIAL

Con agua.

Con disolvente si el producto hubiera secado.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Si fuese necesario el saneamiento fungicida y algicida, utilícese VILLABIOCIDE.

SOPORTE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	IMPRIMACIONES	ACABADO INTERIOR O EXTERIOR
Hormigones, Cementos y derivados	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cepillado</li><li>• Alisado</li><li>• Limpieza de polvo</li></ul>	1 capa de VILLAFONDO opcional en interior	1 ó 2 capas de VILLAFLEX LISO.
Derivados de Yeso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alisado</li><li>• Cepillado</li></ul>	1 capa de VILLAFIX diluido	1 ó 2 capas de VILLAFLEX LISO.
Maderas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cepillado</li><li>• Limpieza de polvo</li></ul>	1 capa de VILLAFONDO	1 ó 2 capas de VILLAFLEX LISO.
Metales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cepillado</li><li>• Limpieza de polvo</li></ul>	1 capa de VILLAPRIMER	1 ó 2 capas de VILLAFLEX LISO.
Antiguos fondos con pintura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavado con lejía</li><li>• Pulido de las pinturas antiguas</li></ul>	1 capa de VILLAFONDO	2 capas de VILLAFLEX LISO.
Fondos porosos o pulverulentos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alisado</li><li>• Repaso del revestimiento si fuese necesario</li></ul>	1 capa de VILLAFIX diluido	2 capas de VILLAFLEX LISO.

### OBSERVACIONES

**CONDICIONES DE APLICACIÓN** Temperatura > 5° C e higrometría < 80% HR

**CONSERVACIÓN** 24 meses en envase de origen sin abrir  
Conservar en lugar controlado entre 5 y 35° C

**HIGIENE Y SEGURIDAD** Conforme a las indicaciones descritas en el embalaje

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición o ver en: [www.pinturasvillada.com](http://www.pinturasvillada.com)

**Nota:** La información facilitada en esta Ficha Técnica, es el resultado de nuestras investigaciones del producto a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo y dado que frecuentemente las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, solo podemos garantizar la calidad del producto aplicado en condiciones correctas.

Versión 02. Feb-06



**Pinturas Villada SKC**

PROTEGER Y DECORAR  
Carretera Villalón, 9-11. 34340 Villada (Palencia), España  
Teléfono: (34) 979 847 251 - Fax: (34) 979 847 263  
central@pinturasvillada.com - www.pinturasvillada.com